JAVALO ELF

JAVALO ELF - 2～3枚羽根シーリングファン比較表

商品名	Modern Collection LEDシーリングファン 2 blades style	Modern Collection LED シーリングファン REAL wood blades（昼光色）	Modern Collection LED シーリングファン REAL wood blades（電球色）	Modern Collection LED シーリングファン DCモーター REAL wood blades	Modern Collection シーリングファン REAL wood blades	Nordic Collection シーリングファン JE-CF016
品番	JE-CF005M	JE-CF004M	JE-CF017	JE-CF044	JE-CF025	JE-CF016
画像						
ブランド	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)
カラー	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン 本体：グレー / 羽根：ブラウン	本体：シルバー / 羽根：ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル	本体：シルバー / 羽根：ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル	本体：ブラック / 羽根：ライトブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ホワイト	本体：シルバー / 羽根：ライトブラウン	本体：ホワイト / 羽根：ブラック×ブラウン 本体：ブラック / 羽根：ブラック×ブラウン
リバーシブル羽根	×	×	×	×	×	○
セット内容	本体 羽根×2 シェード LEDプレート 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×3 LEDライトキット シェード バランサーキット 取付金具(本体装着済) リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×3 LEDライトキット シェード バランサーキット 取付金具(本体装着済) リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×3 LEDライトキット バランサーキット 取付金具(本体装着済) リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×3 バランサーキット 取付金具(本体装着済) リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×3(リバーシブル) シェード 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付) ※リモコン用の単4電池×2本及び 電球は付属しておりません。
材質	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：桐 シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：桐 シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：桐	本体：スチール 羽根：桐	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス
サイズ	1120×1120×320mm	1220×1220×305mm	1220×1220×305mm	1220×1220×352mm	1220×1220×245mm	1120×1120×415mm
重量	5,400g	6,400g	6,400g	4,368g	4,760g	5800g
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
ライト機能	○	○	○	○	×	○
消費電力(約)	モーター：35W LED電灯：20W	モーター：35W LED電灯：20W	モーター：35W LED電灯：20W	モーター：12W LED電灯：15W	モーター：35W	モーター：35W LED電灯：使用する電球の消費電力に従う
羽根枚数	2枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
羽根径(約)	44インチ(112cm)	48インチ(122cm)	48インチ(122cm)	48インチ(122cm)	48インチ(122cm)	44インチ(112cm)
回転速度	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)
回転方向	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転
全光束	1064lm	1064lm	950lm	700lm	-	-
エネルギー消費効率	145.6lm/W	145.6lm/W	140.1lm/W	46.12lm/W	-	-
調光切替	4段階（100%・70%・50%・30%）	4段階（100%・70%・50%・30%）	4段階（100%・70%・50%・30%）	4段階（100%・70%・50%・30%）	-	3段階
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K	-	-
操作範囲（約） リモコンの到達距離	10m	8m	8m	8m	-	10m
S/CODE	A-27500-2	A-35000-2	A-35000-2	A-29900-2	A-27500-2	A-27500-2

JAVALO ELF

JAVALO ELF - 4枚羽根シーリングファン比較表

商品名	VINTAGE Collection シーリングファン	Modern Collection シーリングファン フィラメントLED付	VINTAGE Collection シーリングファン	Modern Collection シーリングファン 4灯	VINTAGE Collection シーリングファン	Modern Collection シーリングファン 6灯	VINTAGE Collection シーリングファン	Modern Collection シーリングファン フィラメントLED 6灯
品番	JE-CF001V	JE-CF003	JE-CF002V	JE-CF014	JE-CF027	JE-CF015	JE-CF026	JE-CF048
画像								
ブランド	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)
本体カラー	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ゴールド / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル×ホワイト	本体：ブラック / 羽根：ブラウン×ナチュラル	本体：ブラウン / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル×ホワイト	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ホワイト	本体：ブラウン / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル×ホワイト	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ホワイト	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ゴールド / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル×ホワイト
リバーシブル羽根	○	○	○	○	○	○	○	○
セット内容	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード×4 シェード固定リング×4（本体装着済） 取付金具（本体装着済） リモコン 取付ネジ一式 電球×4（エジソンバルブ） 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード×4 シェード固定リング（本体装着済）×4 取付金具（本体装着済） リモコン 取付ネジ一式 電球×4（フィラメントLED） 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 電球×4（エジソンバルブ） 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード×4 シェード固定リング(本体装着済)×4 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4（リバーシブル） 羽根固定アーム×4 シェード×4 シェード固定リング×4（本体装着済） 取付金具（本体装着済） リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書（保証書付）	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード×6 シェード固定リング×6（本体装着済） 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4（リバーシブル） 羽根固定アーム×4 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書（保証書付）	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード×6 シェード固定リング×6（本体装着済） 取付金具（本体装着済） リモコン 取付ネジ一式 フィラメントLED電球×6 取扱説明書(保証書付) ※リモコン用の単4電池×2本は付属しておりません。
材質	本体：スチール 羽根：MDF シェード：スチール エジソンバルブ：タングステンフィラメント ガラス・ニッケル	本体：スチール 羽根：MDF シェード：スチール フィラメントLED電球：ガラス・アルミニウム	本体：スチール 羽根：MDF シェード：スチール エジソンバルブ：タングステンフィラメント ガラス・ニッケル	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：MDF	本体：スチール 羽根：MDF シェード：スチール フィラメントLED電球：ガラス・アルミニウム
サイズ	1060×1060×402mm	1060×1060×402mm	1170×1170×421mm	1220×1220×400mm	1220×1220×440mm	1220×1220×400mm	1220×1220×343mm	1220×1220×390mm
重量	4,850g	4,850g	4,850g	5,616g	6,335g	6,400g	4,728g	6,260g
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
ライト機能	○	○	○	○	○	○	×	○
消費電力(約)	モーター：35W 白熱電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W （電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×4灯） LED電灯：使用する電球の消費電力に従う	モーター：35W 白熱電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W （電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×4灯） LED電灯：使用する電球の消費電力に従う	モーター：35W 白熱電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W （電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×4灯） LED電灯：使用する電球の消費電力に従う	モーター：35W 白熱電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W （電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×4灯） LED電灯：使用する電球の消費電力に従う	モーター：40W 白熱電灯：240W（60W×4灯） 電球型蛍光灯：52W （電球型蛍光灯ランプA型 12W/13W×4灯） LED電灯：使用する電球の消費電力に従う	モーター：35W 白熱電灯：360W(60W×6灯) 電球型蛍光灯：78W （電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×6灯） LED電灯：使用する電球の消費電力に従う	モーター：40W	モーター：45W 白熱電灯：360W(60W×6灯) 電球型蛍光灯：78W （電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×6灯） 付属LED電灯：36W(6W×6灯)
電灯数	4灯	4灯	4灯	4灯	4灯	6灯	-	6灯
羽根径(約)	42インチ(106cm)	42インチ(106cm)	46インチ(117cm)	46インチ(117cm)	48インチ（122cm）	46インチ(117cm)	48インチ（122cm）	48インチ（122cm）
回転速度	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)
回転方向	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転
使用電球	白熱電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	白熱電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	白熱電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	白熱電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	白熱電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	白熱電灯：60W以下×6灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×6灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×6灯	-	白熱電灯：60W以下×6灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×6灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×6灯
調光切替	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(3灯2パターン、6灯)	-	2段階(3灯×2パターン、6灯)
口金サイズ	E26	E26	E26	E17	E26	E17	-	E26
操作範囲（約） ※リモコンの到達距離	10m	10m	8m	8m	8m	8m	8m	10m
対応電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球	-	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球
S/CODE	A-27000-2	A-29800-2	A-32000-1	A-27500-2	A-25000-2	A-29800-2	A-19800-2	A-36000-1
電球付属	○	○	○	×	×	×	-	○

JAVALO ELF

JAVALO ELF - 6枚羽根シーリングファン比較表

商品名	VINTAGE Collection シーリングファン	Nordic Collection シーリングファン
品番	JE-CF012	JE-CF019
画像		
ブランド	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)
本体カラー	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：シルバー / 羽根：ダークブラウン×ブラウン	本体：アイボリー / 羽根：ダークブラウン×ナチュラル 本体：パウダーブルー / 羽根：ダークブラウン×ナチュラル
リバーシブル羽根	○	○
セット内容	本体 羽根×6(リバーシブル) シェード プルチェーン×2 取付金具 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×6(リバーシブル) シェード プルチェーン×2 取付金具 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)
材質	本体：スチール 羽根：MDF シェード：スチール	本体：スチール 羽根：MDF シェード：スチール
サイズ	685×685×425mm	685×685×350mm
重量	4,425g	5,044g
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
ライト機能	○	○
消費電力(約)	モーター：35W 白熱電灯：60W×1灯 電球型蛍光灯：13W（電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×1灯） LED電灯：使用する電球の消費電力に従う	モーター：35W 白熱電灯：60W×1灯 電球型蛍光灯：13W（電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×1灯） LED電灯：使用する電球の消費電力に従う
電灯数	1灯	1灯
羽根径(約)	27インチ（68.5cm）	27インチ（68.5cm）
回転速度	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)
回転方向	右回転、左回転	右回転、左回転
使用電球	白熱電灯：60W以下×1灯 電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×1灯 LED電灯 使用する電球の消費電力×1灯	白熱電灯：60W以下×1灯 電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×1灯 LED電灯 使用する電球の消費電力×1灯
調光切替	-	-
口金サイズ	E26	E26
操作範囲（約） ※リモコンの到達距離	-	-
対応電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球
S/CODE	A-17900-1	A-17900-1
電球付属	×	×

plus+more

plusmore - 4枚羽根シーリングファン比較表

商品名	シーリングファン Windouble 4灯	シーリングファン Windouble 6灯
品番	BIG-101	BIG-102
画像		
ブランド	plusmore(プラスモア)	plusmore(プラスモア)
カラー	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ブラウン×ナチュラル	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ブラウン×ナチュラル
リバーシブル羽根	○	○
セット内容	本体 羽根×4(リバーシブル) 羽根固定プレート×4 シェード×4 シェード固定リング×4 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 リモコンホルダー 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) 羽根固定プレート×4 シェード×6 シェード固定リング×6 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 リモコンホルダー 取扱説明書(保証書付)
材質	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス
サイズ	1060×1060×380mm	1060×1060×340mm
重量	6,862g	7,856g
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
ライト機能	○	○
消費電力(約)	モーター：38W 白熱電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W (電球型蛍光灯ランプ A型 12W/13W×4灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に従う	モーター：38W 白熱電灯：360W(白熱電灯60W以下×6灯) 電球型蛍光灯：78W (電球型蛍光灯ランプA型12W/13W/×6灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に従う
電灯数	4灯	6灯
羽根径(約)	42インチ(106cm)	42インチ(106cm)
回転速度	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)
回転方向	右回転、左回転	右回転、左回転
使用電球	白熱電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	白熱電灯：60W以下×6灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×6灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×6灯
調光切替	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(3灯2パターン、6灯)
口金サイズ	E26	E26
操作範囲（約） ※リモコンの到達距離	8m	8m
対応電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球
S/CODE	A-O/14800-2	A-O/25000-2
電球付属	×	×